

Nobreak



► **Possui Estabilizador + Filtro de linha integrado**
Energia ininterrupta, protegida e filtrada para equipamentos de informática, áudio e vídeo.

Voltagem Universal

Entrada Bivolt automático (115/220V)

Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)



VOLTAGEM UNIVERSAL



8 TOMADAS DE SAÍDA



AUTONOMIA MÉDIA



COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB



CARREGADOR INTELIGENTE



PROCESSADOR FLASH



FUNÇÃO BLECAUTE



ENGATE PARA BATERIA EXTERNA

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal 2200 foram concebidos a oferecer uma ampla aplicabilidade, pois sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V), desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia, porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia.

Oferece ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares e são indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

Características:

- Autoteste na inicialização
- Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line)
- Microprocessado
- Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V
- Saída Bivolt 115V/220V selecionável
- Forma de onda senoidal pura
- 4 baterias seladas internas de 12V 7Ah
- Conector para 2 baterias automotivas
- Painel com leds indicativos: rede e inversor
- Inversor sincronizado com a rede
- 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)
- Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização
- Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)
- Proteção contra curto-circuito na saída
- Disjuntor rearmável (circuit breaker)
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)
- Aviso para substituição das baterias quando necessário
- Comunicação inteligente USB e RS232 (opcional)
- Chave liga-desliga embutida e temporizada
- Função Blecaute - DC Start (permite a partida durante falta de energia)
- Estabilizador integrado
- Filtro de linha integrado
- Correção da tensão de saída em TRUE-RMS
- Autonomia típica de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total)
- Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) - com duas baterias (externas)
- Garantia de 1 ano

MODELOS DISPONÍVEIS

Código	Modelo	Potência	Tensão	
			Entrada	Saída
4420	UPS Senoidal 2200 4BS/2BA UNIVERSAL Biv Auto 8T Saída 115V e 220V USB Intelig.1 Exp. 7A / 45A	2200	Bivolt (automática)	Bivolt (chaveada)



TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - atendimento@tsshara.com.br
PABX: [0xx11] 2018-6000 - SAC: [0xx11] 2018-6111

TS SHARA®
The Intelligent Choice