

Nobreak

UPS Senno VT 1, 2 e 3KVA

Aplicações:

Computadores, servidores, redes, telecom
área médica, segurança, processos
industriais e PDV's.

Versões
disponíveis

110V ou
220V



A linha UPS Senno VT de dupla conversão foi concebida com alta tecnologia para conversão de energia em alta frequência. Além disso, utilizando processador DSP e blocos IGBTs inteligentes, este equipamento é capaz de converter a energia elétrica monofásica ou bifásica em tensão estabilizada senoidal pura para potências de 1, 2 e 3KVA.

Possui a função auto teste que garante seu funcionamento pleno antes de ser ligado a carga e as baterias oferecem grande tempo de autonomia por serem de alta confiabilidade. Este produto também suporta ampla variação de tensão de entrada. Esta linha é recomendada para aparelhos eletroeletrônicos, banco de dados, redes lógicas, sistemas de automação e comunicação. Muito útil para escritórios e centros comerciais, este equipamento é compatível com grupo gerador porque possui alto fator de potência de entrada e saída

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Potência de saída de 1, 2 ou 3KVA
- Forma de onda senoidal pura
- On-line de dupla conversão com controle via DSP
- Fator de potência de 0,9
- Entrada e Saída Monofásica (F+N+T) 110 ou 220V
- Baterias internas VRLA 12V 9AH (verifique quantidades na tabela abaixo)
- Carregador inteligente
- Engate rápido para expansão de autonomia (opcional sob consulta)
- Tomadas de saída, padrão NBR 14136 10A
- Possui modo econômico e auto teste (função ECO)
- Comunicação em RS232, USB e (SNMP opcional) (KIT SNMP não incluso)
- Software de comunicação inteligente
- Compatível com grupo gerador
- Alarmes visuais e audíveis de falha de rede, bateria baixa, sobretensão, subtensão e falha interna
- Garantia de 1 ano

			
Código	6867 6870	6868 6871	6869 6872
Potência	1 KVA	2 KVA	3 KVA
Voltagem	110V 220V	110V 220V	110V 220V
Quantidade de Tomadas	04	04	06
Baterias internas - Ah	2 de 9Ah	4 de 9Ah	6 de 9Ah
Dimensões em mm (A x L x C)	220 x 145 x 282	220 x 145 x 282	318 x 190 x 421
Peso (Kg)	9,8	17	26,2

SEGURANÇA:

NBR ISO 9001:2008, IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

EMC: IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br
PABX: (0xx11) 2018-6000 - SAC: (0xx11) 2018-6111

TS SHARA®
The Intelligent Choice